

	<h1>Segelflyghandboken</h1>	Artikel	581
		Datum	070430
<h2>Underhåll och materiel</h2>		Sid nr	1 av 1

Råd angående fallskärmsskötsel

1. Allmänt

Fallskärmen är avsedd att användas för att rädda livet i nödsituationer. Den skall därför skötas och vårdas med stor noggrannhet.

Observera att fallskärmen skall skyddas för starkt solljus. Hållfastheten minskar snabbt, om fallskärmen tillåts ligga oskyddad i starkt solljus under längre tid

Vatten och i än högre grad olja och bensin skadar skärmen. En skärm som blivit utsatt för nedfuktning av någon vätska skall omedelbart utlösas samt torkas på ett torrt och för solljus skyddat ställe. Efter torkning skall skärmen till fallskärmstekniker för besiktning före förnyad användning.

2. Längre förrådsförvaring

Fallskärm som inte används under en längre tid, skall förvaras opackad på luftig fuktfrig förvaringsplats med rumstemperatur. Fallskärmen kan hängas upp i toppen eller läggas hoprullad i en säck. Då

fallskärmen hängs upp bör bärlinor, höljen och se-lar ligga på en bänk och inte på golvet. Fallskär-mens metalldelar såsom höljer, karbinhakar, lås mm bör inoljas lätt så att de ej angrips av rost eller korrosion. Var noga så att ingen olja kommer på se-lar, höljen , bärlinor eller skärm.

3. Förvaring av fallskärmar som är i tjänst

Fallskärmar som är i tjänst skall då de inte medförs i flygplanet förvaras inomhus på fuktfrig plats gärna med rumstemperatur.

Om flygplanet står i torr hangar kan fallskärmen förvaras i sittbrunnen, för att underlätta och minska hanteringen, och därmed slitaget, så att rätt fall-skärm finns i rätt flygplan

Till förvaring används annars lämpligen hyllfack eller ventilerade skåp, där varje skärm har sitt fack.

Förvara aldrig en fallskärm liggande på mar-ken!